



Základní popis

Výrobová řada	Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava + montážní základna pro potenciometr
Označení přístroje	ZB5
Materiál obruby	Plastová tmavě šedá
Průměr montážního otvoru	22 mm
Typ hlavice	Standard
Kompatibilita výrobku	Pro použití s hřídelí Ø 6 mm
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Provedení ovládače	Rýhovaný knoflík, ano (bílá)

Doplňky

Hmotnost přístroje	0,032 kg
Odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Představení přístroje	Základní element

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 podle IEC 50102
Normy	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 č. 14
JIS C8201-1

Certifikace výrobku	RINA GL LROS (Lloyds register of shipping) UL listed CSA DNV BV
Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	33,38 g
Výška balení 1	4,4 cm
Šířka balení 1	5,4 cm
Délka balení 1	5,7 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------