



### Základní popis

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství v dodávce skříně	3 označovací sady 2 svorkovnice 32 otvorů 1 držák svorkovnice 3 kabelové pásy

### Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	12
Celkový počet 18 mm modulů	36
Počet horizontálních řad	3
Třída el. izolace	Dvojitá izolace Třída II
Součást výrobku	3 označovací sady 3 kabelový pásek 1 držák svorkovnice 2 svorkovnice 32 otvorů
Typ čelního krytu	Průhledný Oboustranný
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
Počet svorkovnic	2 s 32 vývody
Výstupy z distribučního bloku	32 x 10 mm <sup>2</sup> 32 x 16 mm <sup>2</sup>
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Šířka	340 mm

Výška	610 mm
Hloubka	160 mm
Barva	Dveře: průhledná zelená Rozváděč: světle šedá (RAL 7035)

## Prostředí

Normy	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102 EN 50262
Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------