



Základní popis

Výrobní řada	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZCY
Kompatibilita výrobku	XCMD XCKP XCKT XCKD
Přidružená hlava	ZCE01 ZCE05
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Páka s kladkou s návratem termoplast
Nájezdy	24/31 mm pro XCMD 29/36 mm pro XCKD 29/36 mm pro XCKP 29/36 mm pro XCKT
Typ přístupu	Podélný

Doplňky

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ano

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C
Popis prostředí	Standardní prostředí

Balení

Hmotnost balení 1	0,013 kg
Výška balení 1	0,100 dm
Šířka balení 1	0,200 dm
Délka balení 1	0,450 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------