



Základní popis

Výrobová řada	Harmony XB5
Materiál obruby	Plastová tmavě šedá
Typ produktu nebo součásti	Signalizace
Průměr montážního otvoru	22 mm
Typ hlavice	Standard
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky	Černá

Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	230...240 V +/- 10 %
Typ napájecího obvodu	AC
Frekvence sítě	50 Hz
Spotřeba proudu	<= 18 mA
Typ signalizace	Spojité nebo přerušovaný tón
Odolnost proti vysokotlakému mytí	9000000 Pa při 82 °C, vzdálenost : 0,1 m
Výška	29 mm
Šířka	29 mm
Hloubka	55 mm
Hmotnost přístroje	0,024 kg

Prostředí

Úroveň hluku	90 dB při 0,1 m
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67

	IP69 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Stupeň ochrany IK	IK03 podle EN 50102 IK03 podle IEC 50102
Normy	EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-4 EN 60947-1 JIS C8201-1
Certifikace výrobku	GL UL listed LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV RINA BV

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	28 g
Výška balení 1	3,4 cm
Šířka balení 1	3,4 cm
Délka balení 1	5,7 cm
Typ balení 2	S01
Počet výrobků v balení 2	88
Hmotnost balení 2	2,715 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	15 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------