



Základní popis

Výrobová řada	Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro prosvětlený přepínač
Kompatibilita výrobku	Integrovaná LED
Označení přístroje	ZB5
Materiál obruby	Plastová tmavě šedá
Průměr montážního otvoru	22 mm
Typ hlavice	Standard
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	Pevná pozice
Provedení ovládače	Standardní rukojeť červená
Informace o pozicích ovládače	3 pozice +/- 45°

Doplňky

CAD celková šířka	29 mm
CAD celková výška	29 mm
CAD celková hloubka	43 mm
Hmotnost přístroje	0,016 kg
Mechanická životnost	1000000 cykly
Označení skříně	XALD 1...5 otvorů XALK 2...5 otvorů
Označení el. složení	M3 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED M6 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor M10 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED MF1 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž s integrovaná LED MR1 pro <2 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně s integrovaná LED M4 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž s integrovaná LED
Představení přístroje	Základní element

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Provozní teplota	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK	IK06 podle IEC 50102
Normy	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certifikace výrobku	UL listed GL DNV BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) RINA
Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	25 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	5,2 cm
Délka balení 1	3,3 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	118 g
Výška balení 2	4,5 cm
Šířka balení 2	3,3 cm
Délka balení 2	26,5 cm
Typ balení 3	S02
Počet výrobků v balení 3	100
Hmotnost balení 3	2,697 kg
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Životní cyklus

[Informace o ukončení životnosti](#)

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců
