

FF 32 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | FF 32 54/230V GY |
| Objednací číslo | 2556680000 |
| Verze | Filtrační větrák, 230 V, 230 V, IP54, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4050118567304 |
| Mnž. | 1 ks |

FF 32 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-----------|
| Šířka | 202 mm | Šířka (v palcích) | 7,95 inch |
| Výška | 202 mm | Výška (v palcích) | 7,95 inch |
| Hloubka | 93 mm | Hloubka (v palcích) | 3,66 inch |
| Čistá hmotnost | 870 g | | |

Obecné údaje

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| EMC verze | No | Hloubka instalace | 87 mm |
| Jmenovité AC napětí | 230 V AC | Napájecí napětí, max. | 230 V |
| Napájecí napětí, min. | 230 V | Objemový tok, volný průběh | 110 m ³ /h |
| S filtrem | Ano | Typ montáže | Příchytka |
| Typ připojení | Blok svorek | Třída filtru | G 3 |
| Výška instalace | 6 mm | Výška instalačních výřezů | 177 mm |
| Šířka instalačních výřezů | 177 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000320 | eClass 6.2 | 27-18-07-16 |
| eClass 9,1 | 27-18-07-16 | | |

Osvědčení

Osvědčení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje

[STEP](#)