



## Základní popis

Výrobová řada	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCE
Typ hlavice	Vícesměrová hlava
Kompatibilita výrobku	XCKP XCKD XCMD XCKT
Přidružené tělo	ZCT21P16 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCP28 ZCMD21C12 ZCT27G11 ZCT25N12 ZCT27P16 ZCD31 ZCMD39L5 ZCMD37L2 ZCD26 ZCP35 ZCMD29L5 ZCMD29L1 ZCT21N12 ZCMD61M12 ZCMD39L1 ZCD35 ZCMD21L2 ZCT26G11 ZCT27N12 ZCP27 ZCP21M12 ZCMD29L2 ZCT26N12

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

ZCD29  
 ZCD21M12  
 ZCMD21L5  
 ZCT28P16  
 ZCT26P16  
 ZCP37  
 ZCP25  
 ZCMD29C12  
 ZCMD25L2  
 ZCT28G11  
 ZCMD21L1  
 ZCP31  
 ZCMD41L2  
 ZCD29M12  
 ZCMD39L2  
 ZCT25G11  
 ZCD25  
 ZCMD81L2  
 ZCMD37L5  
 ZCD21  
 ZCMD25L5  
 ZCMD61C12  
 ZCMD69C12  
 ZCT28N12  
 ZCMD21L08U78  
 ZCD27  
 ZCMD81L5  
 ZCMD41L5  
 ZCD28  
 ZCMD25L1  
 ZCP21  
 ZCT21G11  
 ZCP29M12  
 ZCMD21L08R12  
 ZCMD41L1  
 ZCMD21M12  
 ZCT25P16  
 ZCP26  
 ZCP29  
 ZCD39  
 ZCP39  
 ZCD37

Pohyb pracovní hlavy	Vícesměrový
Typ ovládací hlavice	Pružinová páka s návratem kov (s nitril těsněním)
Typ přístupu	Vícesměrový

### Doplňky

Ovládání spínače	Jakoukoli pohyblivou částí
Nucené vypnutí	Ne

### Prostředí

Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Popis prostředí	Standardní prostředí

### Balení

Hmotnost balení 1	0,022 kg
Výška balení 1	0,170 dm
Šířka balení 1	0,200 dm
Délka balení 1	1,270 dm

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>

Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------