



Základní popis

Výrobní řada	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCE
Typ hlavice	Hlava pístu
Kompatibilita výrobku	XCMD XCKT XCKD XCKP
Přidružené tělo	ZCD37 ZCMD37L1 ZCP27 ZCT27G11 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD37L2 ZCMD21L2 ZCD31 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCD28 ZCD27 ZCT21N12 ZCMD41L2 ZCD26 ZCMD37L5 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD21 ZCMD29L1 ZCMD29L5 ZCT21G11

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

ZCP21M12
 ZCMD61C12
 ZCMD81L5
 ZCMD39L5
 ZCT27N12
 ZCT25G11
 ZCMD29C12
 ZCMD21L08U78
 ZCMD25L2
 ZCD39
 ZCP26
 ZCP29
 ZCMD69C12
 ZCP39
 ZCP25
 ZCT25N12
 ZCMD25L1
 ZCT28N12
 ZCT27P16
 ZCP35
 ZCD25
 ZCMD39L1
 ZCD29
 ZCT26G11
 ZCD21M12
 ZCMD21L1
 ZCT21P16
 ZCMD41L5
 ZCP37
 ZCP28
 ZCMD21L08R12
 ZCP21
 ZCMD29L2
 ZCT25P16
 ZCMD81L1
 ZCMD39L2
 ZCMD61M12
 ZCP31
 ZCMD21L5
 ZCT28P16

Pohyb pracovní hlavy	Lineární
Typ ovládací hlavice	Koncový ovládací čep s návratem kov
Typ přístupu	Svislý, 1 směr

Doplňky

Nucené vypnutí	Ano
----------------	-----

Prostředí

Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Popis prostředí	Standardní prostředí

Balení

Hmotnost balení 1	0,009 kg
Výška balení 1	0,150 dm
Šířka balení 1	0,300 dm
Délka balení 1	0,250 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců
