



## Základní popis

Výrobní řada	OsiSense XC
Název řady	Standardní Compact
Typ produktu nebo součásti	Tělo polohového spínače
Označení přístroje	ZCP
Konstrukce	Kompaktní
Typ těla	Pevné
Přidružená hlava	ZCE63 ZCE06 ZCE21 ZCE24 ZCE09 ZCE29 ZCE67 ZCEH0 ZCE08 ZCE07 ZCE10 ZCEH2 ZCE62 ZCE02 ZCE11 ZCE05 ZCE14 ZCE64 ZCE28 ZCE01 ZCE66 ZCE13 ZCE65 ZCE27
Materiál těla	Plast
Počet pólů	2
Typ a složení kontaktu	1 V + 1 Z

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Funkce kontaktu	Mžiková funkce
-----------------	----------------

## Doplňky

Elektrické připojení	Konektor (samec) M12, 4 piny
Tvar izol. kontaktu	Zb
Materiál kontaktu	Postříbřené kontakty
Nucené vypnutí	Ano
Minimální rychlost ovládání	0,01 m/s
Označení kontaktu	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V podle UL 508 500 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1 300 V podle CSA C22.2 č. 14
Maximum resistance across terminals	25 mΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60664 6 kV podle IEC 60947-1
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka, typ gG
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V, AC-15 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A 0,27 A při 250 V, DC-13 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	3 A
Elektrická životnost	5000000 cykly, DC-13 120 V, 4 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykly, DC-13 24 V, 10 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykly, DC-13 48 V, 7 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
Šířka	31 mm
Výška	65 mm
Hloubka	30 mm
Hmotnost přístroje	0,07 kg

## Prostředí

Kompatibilita výrobku	XCKP
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

## Balení

Hmotnost balení 1	0,071 kg
Výška balení 1	0,980 dm
Šířka balení 1	0,390 dm
Délka balení 1	0,320 dm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------