

WIL-860-W-XXXX-5.0U-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WIL-860-W-XXXX-5.0U-S
Objednací číslo	2535920000
GTIN (EAN)	4050118547580
Mnž.	1 ks

WIL-860-W-XXXX-5.0U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	860 mm	Šířka (v palcích)	33,86 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,31 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,57 inch
Čistá hmotnost	650 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 - 60°C		

Všeobecné údaje

Barva opláštění	Černá	Barva světla (CCT)	6500K, White
Délka kabelu	5 m	Hlavní materiál krytu	tvrdě eloxovaný hliník
Jmenovité napětí	24 V DC	Jmenovitý proud	1,10 A
Materiál kabelu	PUR	Materiál koncových víček	Poniklovaný CuZn
Napájení	40.32 W	Odolnost proti nárazu	IK05
Počet LED	168	Propojení	Hnědý +, Modrý -
Provozní životnost	> 10.000 h	Rozestupy mezi vyvrtanými otvory	845 mm
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	Šroubová montáž
Verze	Konec kabelu otevřený	Zapouzdření	PUR V0
připojovací závit	bez, M12	Úhel výstupu	40 °
Úroveň osvětlení	120 lux		

Standardy

Č. osvědčení (cULus)	E354496
----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9,1	27-11-06-40		

Osvědčení

Osvědčení



ROHS	Shoda
------	-------

WIL-860-W-XXXX-5.0U-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



L = 860mm L1 = 845mm