



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení přístroje	XALD
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet otvorů	1 otvor
Barva základní skříně	Světle šedá (RAL 7035)
Barva víka	Tmavě šedá (RAL 7016)
Materiál	Polykarbonát
Kabelový vstup	1 vylamovací kabelový vstup, velikost svorky: 14 mm 2 vylamovací kabelové vstupy pro průchodky Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: 12 mm
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet horizontálních řad	1
Počet vertikálních řad	1
Hmotnost přístroje	0,136 kg
Odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Montáž el. bloku	Montáž na desku ve dně skříně Čelní montáž
Kód el. skladby	MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1

Menu	1 otvor
Skupina výrobků	Standardní šedá

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 podle EN 50102
Normy	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------