



## Základní popis

Výrobní řada	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Patice
Typ patice	Jednostranná
Kompatibilita	Zásuvné relé RSB s 1 V/Z kontakt Zásuvné relé RSB s 2 Z/V kontakt
Tvar pin	Plochý
Označení přístroje	RSZ
Prodej v nedělitelném množství	10

## Doplňky

[I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud	10 A
[U <sub>e</sub> ] jmenovité pracovní napětí	< 250 V AC
Krouticí moment	< 0.8 N.m pro M3 šroub(y)
Upevnění	Šroubem (na panel) Nacvaknutím (35 mm symetrická DIN lišta)
Označení	CE
Šířka	15,5 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg

## Prostředí

Připojení – svorky	Šroubové konektory, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové konektory, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové konektory, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky Šroubové konektory, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky
Normy	IEC 61984
Certifikace výrobku	CSA UL
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Provozní teplota	-25...85 °C
Stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60529
Dielektrická pevnost	2500 V

### Balení

Hmotnost balení 1	0,047 kg
Výška balení 1	0,700 dm
Šířka balení 1	1,630 dm
Délka balení 1	0,800 dm

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------