



Základní popis

Výrobní řada	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Tělo polohového spínače
Označení přístroje	ZCMD
Konstrukce	Miniaturní
Typ těla	Patice
Přidružená hlava	ZCE66 ZCE28 ZCEG1 ZCE02 ZCE01 ZCE27 ZCE13 ZCE11 ZCE64 ZCEH0 ZCE62 ZCE14 ZCE06 ZCE65 ZCE05 ZCE29 ZCE67 ZCEH2 ZCE07 ZCE08 ZCEF0 ZCE24 ZCEF2 ZCE10 ZCE21 ZCE63
Materiál těla	Zamak
Počet pólů	2

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ a složení kontaktu	1 V + 1 Z
Funkce kontaktu	Závisle spínající, vypnutí před zapnutím

Doplňky

Kompatibilita výrobku	XCMD
Přidružený spojovací díl	ZCMC25E2 ZCMC25L1 ZCMC25E3 ZCMC25L7 ZCMC25L5 ZCMC25E10 ZCMC25E1 ZCMC25L10 ZCMC25E7 ZCMC25L2 ZCMC25E5 ZCMC25T06 ZCMC25L3
Elektrické připojení	Zásuvný bez předpřipraveného připojení
Tvar izol. kontaktu	Zb
Materiál kontaktu	Postříbřené kontakty
Nucené vypnutí	Ano
Minimální rychlost ovládání	6 m/min
Označení kontaktu	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V (stupeň znečištění 3) podle UL 508 400 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-5-1 300 V (stupeň znečištění 3) podle CSA C22.2 č. 14
Maximum resistance across terminals	25 mΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60664 4 kV podle IEC 60947-1
Zkratová ochrana	6 A patronová pojistka, typ gG
Elektrická životnost	5000000 cykly, DC-13 120 V, 3 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykly, DC-13 24 V, 4 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykly, DC-13 48 V, 3 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
Šířka	30 mm
Výška	50 mm
Hloubka	16 mm

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
------------------------------	-------------

Balení

Hmotnost balení 1	0,056 kg
Výška balení 1	0,160 dm
Šířka balení 1	0,530 dm
Délka balení 1	0,300 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výrobce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Životní cyklus

[Informace o ukončení životnosti](#)

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců
