

**CMA-31-400-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zásuvné proudové převodníky jsou zejména vhodné pro instalaci na přípojnicích.

Výhody:

- Bezšroubový systém připojení se svorkou s tažnou pružinou.
- Časově úsporné připojení pro pevné a pružné vodiče.
- Odolné proti nárazům a otřesům, velké mechanické přídržné síly.
- Vysoká proudová odolnost

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CMA-31-400-5A-5VA-0,5
Objednací číslo	<a href="#">2420980000</a>
Verze	Primární proud: 400 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 0,5, transformátor s klidovým proudem
GTIN (EAN)	4050118429305
Množství	1 ks

Datum vytvoření 17. června 2020 23:24:09 CEST

Stav katalogu 12.06.2020 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**CMA-31-400-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	60	Šířka (v palcích)	2,36 inch
Výška	80,9 mm	Výška (v palcích)	3,19 inch
Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2,05 inch
Čistá hmotnost	1 g		

**Teploty**

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-5 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-5 °C...50 °C	Skladovací teplota	-25 °C...70 °C

**Rozměry živých vodičů**

Kulatý vodič	25,7 mm	Lišta	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
Místo instalace	Vnitřní použití	Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič

**Technické údaje**

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Provozní napětí $U_{max.}$ , max.	1,2 kV
Teplný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{teplný}$	$1,2 \times I_{jmen.}$	Třída izolace	E

**Elektrické vlastnosti**

Primární proud	400 A	Sekundární proud, max.	5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	5 VA

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9,1	27-21-09-02
eClass 10.0	27-21-09-02		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [UL- certificate](#)Uživatelská dokumentace [instruction sheet english.pdf](#)  
[Betriebsanleitung deutsch](#)

## CMA-31-400-5A-5VA-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Nákresy

