



Základní popis

Výrobová řada	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCE
Typ hlavice	Hlava pístu
Kompatibilita výrobku	XCKT XCMD XCKP XCKD
Přidružené tělo	ZCT25N12 ZCMD21L08U78 ZCD27 ZCMD21L2 ZCD28 ZCT27G11 ZCD35 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCT21N12 ZCP37 ZCP21M12 ZCP27 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCMD69C12 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCD21 ZCP28 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT27P16

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

ZCD29M12
 ZCMD81L1
 ZCMD37L2
 ZCD37
 ZCMD21L5
 ZCD29
 ZCP25
 ZCMD39L5
 ZCD39
 ZCMD61M12
 ZCMD29L2
 ZCT26G11
 ZCT28G11
 ZCP35
 ZCMD25L2
 ZCMD81L5
 ZCMD29C12
 ZCMD41L5
 ZCMD39L2
 ZCP21
 ZCT25G11
 ZCT26N12
 ZCMD25L1
 ZCP26
 ZCP31
 ZCP29
 ZCP29M12
 ZCT26P16
 ZCD21M12
 ZCP39
 ZCD25
 ZCMD37L5
 ZCT25P16
 ZCMD21C12
 ZCMD81L2
 ZCMD29L1
 ZCD31
 ZCT21G11
 ZCT27N12
 ZCMD39L1
 ZCMD41L2
 ZCD26

Pohyb pracovní hlavy	Lineární
Typ ovládací hlavice	Koncový ovládací čep s návratem kov (s nitril těsněním)
Typ přístupu	Svislý, 1 směr

Doplňky

Nucené vypnutí	Ano
----------------	-----

Prostředí

Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Popis prostředí	Standardní prostředí

Balení

Hmotnost balení 1	0,014 kg
Výška balení 1	0,150 dm
Šířka balení 1	0,350 dm
Délka balení 1	0,200 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS

Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------