

# Dvoupólové zkoušečky napětí

## Přehled


### Technická specifikace

Typové označení	Digi Check Pro	Digi Check	Multi Check	Combi Check Pro	Combi Check	Master Check
Objednací číslo	9918870000	9918850000	9918920000	1279330000	9918860000	9918880000
Objednací číslo verze s 2mm hroty	9201580000	9201590000	9201570000	1279550000	9204230000	9201260000
Rozsah jmenovitého napětí	0.3 - 690 V AC/DC	0.3 - 690 V AC/DC	5 - 500 V AC/DC	6 - 690 V AC/DC	6 - 690 V AC/DC	6 - 400 V AC/DC
Display	digital LCD	digital LCD	digital LCD	LED	LED	LED
< 6 V	x	x	x			
6 V	x	x	x	x	x	x
12 V	x	x	x	x	x	x
24 V	x	x	x	x	x	x
50 V	x	x	x	x	x	x
120 V	x	x	x	x	x	x
230 V	x	x	x	x	x	x
400 V	x	x	x	x	x	x
690 V	x	x		x	x	
Akustická signalizace	x	x		x	x	
Polarita (+/-)	x	x	x	x	x	x
Optická zkouška průchodu	x	x	x	x	x	x
Akustická zkouška průchodu	x	x		x	x	
1-pólová identifikace fází	x	x	x	x	x	
Jednoruční měření	x	x	x	x	x	x
Nasvícení měřících hrotů	x	x		x	x	
HOLD tlačítko	x	x	x			
Frekvence	x	x				
Indikátor sledu fází	x			x	x	
Spínaná zátěž (vybití kapacit)	x			x		
Test vybavení proudových chráničů	x			x		
Baterie	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA
Objednací číslo - baterie	9201310000	9201310000	9201310000	9201310000	9201310000	9201310000
Objednací číslo - obal	9201520000	9201520000	9201520000	9201520000	9201520000	9201520000
Objednací číslo - kryt baterií	1332410000	1332410000	1332410000	1332410000	1332410000	1332410000
Objednací číslo - kryt testovacích hrotů	1332420000	1332420000	1332420000	1332420000	1332420000	1332420000


Bezpečnostní prvky						
Kategorie	CAT IV – 400 V CAT III – 690 V	CAT IV – 400 V CAT III – 690 V	CAT IV – 400 V CAT III – 690 V	CAT IV – 400 V CAT III – 690 V	CAT IV – 400 V CAT III – 690 V	CAT IV – 400 V CAT III – 690 V
Izolační pevnost	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV
Norma	VDE0682 Part 401	VDE0682 Part 401	VDE0682 Part 401	VDE0682 Part 401	VDE0682 Part 401	VDE0682 Part 401
EN/IEC norma	EN/ IEC 61243-3: 2010-10	EN/ IEC 61243-3: 2010-10	EN/ IEC 61243-3: 2010-10	EN/ IEC 61243-3: 2010-10	EN/ IEC 61243-3: 2010-10	EN/ IEC 61243-3: 2010-10
Rozměry	287 x 68 x 23	287 x 68 x 23	287 x 68 x 23	287 x 68 x 23	287 x 68 x 23	287 x 68 x 23
Váha	290 g	290 g	290 g	290 g	290 g	290 g
Krytí	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Provozní teplota	-15 °C...+45 °C	-15 °C...+45 °C	-15 °C...+45 °C	-15 °C...+45 °C	-15 °C...+45 °C	-15 °C...+45 °C

## Basic

### Master Check



### Multi Check



## Comfort

### Combi Check



### Digi Check



## Professional

### Combi Check Pro



### Digi check PRO

