



Základní popis

Výroková řada	Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Potenciometr
Označení přístroje	XB5
Typ hlavice	Standard
Představení přístroje	Kompletní výrobek

Doplňky

Materiál obruby	Plastová tmavě šedá
Průměr montážního otvoru	22 mm
Kompatibilita výrobku	Ø 6 mm hřídel
Prodej v nedělitelném množství	1
CAD celková šířka	30 mm
CAD celková výška	42 mm
CAD celková hloubka	82 mm
Hmotnost přístroje	0,048 kg
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK	IK03 podle IEC 50102
Normy	CSA C22.2 č. 14 UL 508 EN/IEC 60947-1
Certifikace výrobku	BV CSA

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

UL listed

Tvar hlavice	Kruh
Provedení ovládače	Rýhovaný knoflík, ano (bílá)
[Us] jmenovité napájecí napětí	<= 42 V DC
Jmenovitý výkon (W)	1 W při 70 °C
Přesnost vnitřního konverzního odporu	+ -10%
Parametry potenciometru	Lineární
Mechanická životnost	50000 cykly
Odpor rezistoru	10000 Ω
Materiál	Cermet
Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
Menu	Potenciometry
Skupina výrobků	Válcový otoč. knoflík potenciometru
Barva symbolu	Bílá

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	58 g
Výška balení 1	8,4 cm
Šířka balení 1	5,6 cm
Délka balení 1	4,2 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	40
Hmotnost balení 2	2,702 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P06
Počet výrobků v balení 3	160
Hmotnost balení 3	16,18 kg
Výška balení 3	77 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------