

Automation Products - u-view
UV20-B-IPC-2001.01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Kompaktní IPC 2000 je bezventilátorový průmyslový počítač určený k montáži na stěnu nebo do lišty.

Se dvěma přípojkami Ethernet 10/100/1000 Mbps a přípojkou USB 3.0, přípojkou USB 2.0 a video výstupem DVI umožňuje připojení stávajících a nových systémů. Pro uložení dat je možné IPC 2000 vybavit úložištěm SSD s kapacitou 120 GB a integrovaným slotem pro kartu CFast, s ochranou přední klapkou. Tento všestranný model je vybavený 64bitovým čtyřjádrovým procesorem Intel Celeron J1900 2 GHz, pamětí 4 GB RAM a volitelným operačním systémem Windows 10 IoT Enterprise 2019 a lze jej využít pro širokou řadu aplikací.

Všeobecné objednací údaje

Typ	UV20-B-IPC-2001.01
Objednací číslo	2676370000
Verze	Průmyslový počítač, IP20
GTIN (EAN)	4050118750201
Množství	1 ks

Automation Products - u-view UV20-B-IPC-2001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	48 mm	Šířka (v palcích)	1,89 inch
Výška	185 mm	Výška (v palcích)	7,283 inch
Hloubka	182 mm	Hloubka (v palcích)	7,165 inch
Váha	1 050 g	Čistá hmotnost	1 050 g

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Vlhkost	80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)	Provozní teplota	0 °C ... +50 °C
Skladovací teplota	-10 °C ... +60 °C		

Údaje o systému

Procesor	Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst)
----------	--

Systémová data

Operační systém	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit - Entry	Paměť	60 GB mSATA SSD
Procesor	Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst)	RAM	4 GB, DDR3
Rozhraní nad	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x DVI-D, 1x RS232 (DB9M)	Rozhraní vpředu	1x Cfast slot

Obecné údaje

Napájecí napětí	24 V DC (18-32 V DC) isolated	Stupeň krytí	IP20
-----------------	-------------------------------	--------------	------

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda