



Základní popis

Výrobová řada	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCE
Typ hlavice	Hlava pístu
Kompatibilita výrobku	XCKD XCKP XCMD XCKT
Přidružené tělo	ZCMD39L1 ZCT21N12 ZCD27 ZCMD21L5 ZCD35 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD25L5 ZCMD41L2 ZCP27 ZCMD29L1 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCP35 ZCT27P16 ZCMD29L5 ZCP28 ZCD25 ZCD21 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCMD81L1 ZCMD25L1 ZCT25G11 ZCT28G11

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

ZCMD29C12
 ZCT26N12
 ZCT27G11
 ZCMD41L5
 ZCMD21M12
 ZCD37
 ZCP29M12
 ZCMD21L2
 ZCT21P16
 ZCD29M12
 ZCMD37L2
 ZCT26G11
 ZCP29
 ZCT28N12
 ZCD28
 ZCMD29L2
 ZCMD21L1
 ZCMD25L2
 ZCMD81L2
 ZCT25N12
 ZCP21M12
 ZCP21
 ZCMD39L2
 ZCMD61M12
 ZCMD61C12
 ZCMD81L5
 ZCD39
 ZCT28P16
 ZCD29
 ZCP39
 ZCP25
 ZCD21M12
 ZCT27N12
 ZCMD37L5
 ZCT25P16
 ZCP31
 ZCMD37L1
 ZCP26
 ZCT26P16
 ZCMD39L5
 ZCMD41L1
 ZCMD69C12

Pohyb pracovní hlavy	Lineární
Typ ovládací hlavice	Válcová páka s ovl. čepem s návratem termoplast
Typ přístupu	Podélný, 1 směr

Doplňky

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ano

Prostředí

Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Popis prostředí	Standardní prostředí

Balení

Hmotnost balení 1	0,022 kg
Výška balení 1	0,200 dm
Šířka balení 1	0,350 dm
Délka balení 1	0,400 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS

Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------