



### Základní popis

Řada výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení přístroje	XALD
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet otvorů	2 otvory
Barva základní skříně	Světle šedá (RAL 7035)
Barva víka	Tmavě šedá (RAL 7016)
Materiál	Polykarbonát
Kabelový vstup	2 vylamovací kabelové vstupy, velikost svorky: 14 mm 2 vylamovací kabelové vstupy pro průchodky Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: 12 mm
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet horizontálních řad	1
Počet vertikálních řad	2
Hmotnost přístroje	0,193 kg
Odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Montáž el. bloku	Čelní montáž Montáž na desku ve dně skříně
Kód el. skladby	MF1 MF2 PR1 SF1 SR1 MR1 SR2 PF2 PF1 SF2

Menu	2 otvory
Skupina výrobků	Standardní šedá

### Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 podle EN 50102
Normy	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-1

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------