

SME-32-3S-1-0-0

- Zařízení pro monitoring spotřeby elektrické energie a vzduchu pro stroje se jmenovitým proudem 32A 3 fáze a připojením vzduchu
- Získaná data lze použít pro optimalizaci spotřeby energie a další analýzy



Technické údaje:

Typ	SME-32-3S-1-0-0
Napětí	AC 400V
Proud	32A
Kmitočet	50 Hz
Zobrazení dat	Podsvícený LCD display
Komunikace	TCP/IP, DHCP Client (BootP), Modbus/TCP (Port 502), ICMP (Ping), NTP, Modbus RTU over Ethernet (Port 8000), FTP, SNMP
Rozhraní	Ethernet 10/100 Základna-TX (RJ-45 konektor samice)
Rozměry rozvodnice (šířka/výška/hloubka)	340/460/160 mm
Hmotnost	6 kg
Provedení	Plastová rozvodnice
Krytí	IP44
Připojení-energie	Svorkovnice - průměr vodiče 6 mm ²
Připojení-vzduch	Nástrčná rychlospojka, nástrčná spojka - pro hadice větší průměr 8 mm
Měření pro průtok vzduchu	2 až 200 l/min
Působení vnějších vlivů	ABB5-ABB8
Zhotoveno podle normy	IEC 61439-2